

ACCSRL---



Электронная сирена
ACCSRL220 - питание 220В~
ACCSRL12 - питание 12В-

ООО "КИП и Автоматика"
Официальный дистрибьютер "Seitron s.r.l." в России
г. Москва, ул. Приорова, д.2а
тел/факс: (495) 450-28-37
тел.: (495) 782-99-87, 730-88-76, 450-68-24
450-16-81, 450-08-00, 450-10-41
<http://www.seitron.ru> e-mail: seitron@kipa.ru

Технические характеристики ACCSRL220

Напряжение питания	220В~50/60Гц
Потребляемый ток	60mA
Мощность звука	12,5W
Мощность лампы	25W
Частота включений	110 циклов/мин
Уровень звука (раст. 2м)	70dB
Частота звука	2900Гц
Степень защиты	IP53
Вес	200гр.
Размеры	122x98x98мм

Технические характеристики ACCSRL12

Напряжение питания	12В-
Потребляемый ток	875mA
Мощность звука	10,5W
Мощность лампы	21W
Частота включений	60 циклов/мин
Уровень звука (раст. 2м)	70dB
Частота звука	2900Гц
Степень защиты	IP53
Вес	200гр.
Размеры	122x98x98мм

Предназначена для звуковой и световой сигнализации



Общий вид